**Saņemtā informācija:** 2026-11-08 23:24

# Invertors Solis 1P S6 3,6 kW vienfāzes, ar diviem MPP kontūriem, 96,6% efektivitāte




**Preces kods:** F2SOL-S6-GR1P3.6K
**Kategorija:** Saules elektrostacijas > Foto konvertētāji

## CENA : 669,13 €

## Par preci

**Ražotājs:** Solis
**Augstums, mm:** 543
**Platums, mm:** 310
**Dziļums, mm:** 160
**Efektivitāte:** 96,60
**Elektr. jauda, līdz:** 3600
**Tips:** Vienfaziai inverteriai
**Garantijas termiņš, mēn.:** 120

## Apraksts

**Īpašības:**
ES efektivitāte līdz 97,7%
Plašs sprieguma diapazons un zems palaišanas sprieguma slieksnis
Gudra vadība
Vairāki aizsardzības līmeņi
Vienkārša montāža un apkope
**Tehniskie parametri:**
Maksimālā ģenerējamā saules elektrostacijas jauda: 5,4 kW
Maksimālais ieejas spriegums: 600 V
Nominālais spriegums: 330 V
Palaišanas spriegums: 120 V
MPPT kontūra sprieguma diapazons: 90 - 520 V
Maksimālā ieejas strāva: 14 A / 14 A
Maksimālā īsslēguma strāva: 22 A / 22 A
MPPT kontūru skaits: 2
Nominālā izejas jauda: 3.6 kW
Maksimālā šķietamā izejas jauda: 4 kVA
Maksimālā izejas jauda: 4 kW
Nominālais tīkla spriegums: 1/N/PE, 220V/230V
Nominālā tīkla frekvence: 50 Hz / 60 Hz
Nominālā tīkla strāva: 16 A / 15.7 A
Maksimālā tīkla strāva: 16 A
Maksimālais efektivitātes koeficients (EU): 96,6%
DC strāvas polaritātes aizsardzība: Jā
Īsslēguma aizsardzība: Jā
Aizsardzība pret izejas pārspriegumu: Jā
Tīkla uzraudzība: Jā
Temperatūras aizsardzība: Jā
Integrēts DC atslēdzējs: Pēc izvēles
Topoloģija: Bez transformatora
Ierīces elektroenerģijas patēriņš: <1 W
Darbības temperatūra: -25 - +60 C
Darbības mitruma diapazons: 0 - 100 %
Aizsardzības klase: IP66
Dzesēšana: Dabiskā konvekcija
Drošības standarti: IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-3
DC savienojums: MC4
AC savienojums: Ātrās pievienošanas savienotājs
Displejs: LCD
Datu pārraide: RS485; Wifi/GPRS kā papildu funkcija