



Siltumsūknis gaiss/ūdens Gree Versati IV monobloks 12/11,10 kW R32 trīsfāzu



Preces kods: GRS-CQ12Pd/NhG3-M
Kategorija: Siltumsūkņi > Siltumsūkņi gaiss-ūdens

CENA : 5 837,25 €

Par precī

Ražotājs: GREE electric appliances
Ražotājs: GREE electric appliances
Augstums, mm: 445
Platums, mm: 1206
Dzīlums, mm: 878
Efektivitātes klase: A+++ / A++
Efektivitātes klase: A+++ / A++
Efektivitāte: 4,95
Krāsa: balta
Krāsa: balta
Tips: Monoblokas
Tips: Monoblokas
Garantijas termiņš, mēn.: 36
Garantijas termiņš, mēn.: 36
Siltummaiņa tips: Plokštelinis
Siltummaiņa tips: Plokštelinis

Apraksts

Gree Versati IV siltumsūkņim ir tikai viena - ārējā daļa - tradicionālās iekšējās un ārējās daļas vietā. Tas nozīmē, ka visa freona sistēma atrodas ārpusē, tādējādi tiek novērsta iespēja freonam noplūst ēkas iekšpusē. Šāda tipa siltumsūkņim ir vienkāršāka uzstādīšana, jo nav nepieciešams ierīkot vara caurules freonam.

Īpašības:

siltumsūknis paredzēts telpu apkurei, dzesēšanai un karstā ūdens sagatavošanai atsevišķā tvertņē;
siltumnesēja temperatūra tiek paaugstināta līdz 60 °C;
efektīvas darbības robežas no -25 °C līdz +35 °C ārējās temperatūras;
apkures jauda 10,2 kW, dzesēšanas jauda 10,2 kW;
nominālā Prated jauda vidējā klimata zonā, kad siltumnesēja temperatūra ir 55 °C: 10,0 kW;
elektroapgāde - trīsfāzu;
energoefektivitātes klase A+++ / A+++;
COP, pie T: +7 °C / +35 °C: 4,95 (grīdas apkurei);
A klases cirkulācijas sūknis;
vadības panelis ar krāsainu skārienjutīgu ekrānu un latviešu valodas izvēlni;
Wi-Fi vadība ar viedtālruni;
divu apkures kontūru vadība;
divpakāpju kompresors;
pret koroziju izturīgs siltummainis ar pārklājumu „Golden Fin“;
integrēti elektriskie sildīšanas elementi - 2 x 1,5 kW;
rūpnīcā uzstādīts apakšas sildīšanas kabelis;
iespēja pieslēgt pie BMS, izmantojot Modbus;
integrēta dzesēšanas funkcija - iespēja dzesēt pasīvi caur grīdu vai aktīvi ar ventilatoru konvektoriem (fankoiliem).

[Servisa instrukcija](#)

[CE deklarācija](#)