Saņemtā informācija: 2026-11-09 02:08

Invertors Solis 1P S6 3,6 kW vienfāzes, ar diviem MPP kontūriem, 96,6% efektivitāte



Preces kods: F2SOL-S6-GR1P3.6K
Kategorija: Saules elektrostacijas > Foto konvertētāji

CENA : 669,13 €

Par preci

Ražotājs: Solis
Augstums, mm: 543
Platums, mm: 310
Dziļums, mm: 160
Efektivitāte: 96,60
Elektr. jauda, līdz: 3600
Tips: Vienfaziai inverteriai
Garantijas termiņš, mēn.: 120

Apraksts

Īpašības:
ES efektivitāte līdz 97,7%
Plašs sprieguma diapazons un zems palaišanas sprieguma slieksnis
Gudra vadība
Vairāki aizsardzības līmeņi
Vienkārša montāža un apkope
Tehniskie parametri:
Maksimālā ģenerējamā saules elektrostacijas jauda: 5,4 kW
Maksimālais ieejas spriegums: 600 V
Nominālais spriegums: 330 V
Palaišanas spriegums: 120 V
MPPT kontūra sprieguma diapazons: 90 - 520 V
Maksimālā ieejas strāva: 14 A / 14 A
Maksimālā īsslēguma strāva: 22 A / 22 A
MPPT kontūru skaits: 2
Nominālā izejas jauda: 3.6 kW
Maksimālā šķietamā izejas jauda: 4 kVA
Maksimālā izejas jauda: 4 kW
Nominālais tīkla spriegums: 1/N/PE, 220V/230V
Nominālā tīkla frekvence: 50 Hz / 60 Hz
Nominālā tīkla strāva: 16 A / 15.7 A
Maksimālā tīkla strāva: 16 A
Maksimālais efektivitātes koeficients (EU): 96,6%
DC strāvas polaritātes aizsardzība: Jā
Īsslēguma aizsardzība: Jā
Aizsardzība pret izejas pārspriegumu: Jā
Tīkla uzraudzība: Jā
Temperatūras aizsardzība: Jā
Integrēts DC atslēdzējs: Pēc izvēles
Topoloģija: Bez transformatora
Ierīces elektroenerģijas patēriņš: <1 W
Darbības temperatūra: -25 - +60 C
Darbības mitruma diapazons: 0 - 100 %
Aizsardzības klase: IP66
Dzesēšana: Dabiskā konvekcija
Drošības standarti: IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-3
DC savienojums: MC4
AC savienojums: Ātrās pievienošanas savienotājs
Displejs: LCD
Datu pārraide: RS485; Wifi/GPRS kā papildu funkcija