



Siltumsūkns gaiss/ūdens Gree Versati IV SPLIT 6.2/6.5kW



Preces kods: GRSCQ6PD-3E
Kategorija: Siltumsūkņi > Siltumsūkņi gaiss-ūdens

CENA : 3 993,00 €

Par preci

Ražotājs: GREE electric appliances
Augstums, mm: 30
Platums, mm: 25
Dzīlums, mm: 1000
Efektivitāte: 5,25
Tips: Be integruoto boilerio
Garantijas termiņš, mēn.: 36

Apraksts

Īpašības
melns ārējais bloks;
A klases cirkulācijas sūkns;
apkures efektīva darbība robežās no -30°C līdz +35°C, dzesēšanas — no -15°C līdz +48°C āra temperatūrā;
integrēts triju virzienu vārsts ar piedziņu;
vadības ierīce ar skārienjutīgu krāsainu ekrānu;
integrēta Wi-Fi vadība no viedtālrunā;
divu apkures kontūru vadība (ar papildu aprīkojumu);
vairāki darbības režīmi: klusais režīms, atvaļinājuma režīms, sterilizācijas režīms;
ātras ūdens uzsildīšanas funkcija;
piemērots sistēmām ar uzkrāšanas tvertni;
integrēta dzesēšanas funkcija — pasīvai dzesēšanai caur grīdām vai aktīvai caur ventilatoru konvektoriem (fankoiliem);
integrēts apsildes kabelis.

Siltumsūkņa darbības parametru vērtības (T = +7°C / +35°C)

nominālā sildīšanas jauda (grīdas apsilde): 6,2 kW;
elektroenerģijas patēriņš (grīdas apsilde): 1,18 kW;
efektivitātes koeficients COP (grīdas apsilde) līdz: 5,25 (EN 14511-2).

Siltumsūkņa darbības parametru vērtības (T = +35°C / +18°C)

dzesēšanas jauda (grīdas dzesēšana): 6,5 kW;
elektroenerģijas patēriņš (grīdas dzesēšana): 1,2 kW;
efektivitātes koeficients EER (grīdas dzesēšana) līdz: 5,4.

Iekšējās daļas parametri

rezerves sildīšanas elements: 1,5 + 1,5 kW — noderīgs, ja gaisā iegūtais siltums nav pietiekams, lai paaugstinātu siltumnesēja temperatūru;
integrēts mainīga plūsmas cirkulācijas sūkns: 3-87 W;
izplešanās tvertnes tilpums: 10 l;
iekšējās daļas skaņas spiediens: 36 dB(A);
ārējās daļas trokšņa līmenis: 53 dB(A);
elektroapgāde: vienfāzes;
vara cauruļu diametri: šķidrums 1/4" + gāze 1/2";
garantija 2 gadi.
Iekārta ir **Eurovent** sertificēta.

[Brošūra](#)
[CE deklarācija](#)