



DW Divkāršas sienas skurstenis NTNT d.150/200, 0,5 m



Preces kods: D21001-0150-050-011V

Kategorija: Dubultu sienu dūmeņi > Nerūdijančio plieno dūmtraukiai iš 316 plieno

CENA : 60,64 €

Par precī

Ražotājs: Vilpros Pramonė

Ražotājs: Vilpros Pramonė

Augstums, mm: 500

Platums, mm: 200

Dzījums, mm: 200

Izgatavots no: 316 nerūdijančio plieno

Izgatavots no: 316 nerūdijančio plieno

Skursteņa diametrs, mm: 150/200

Skursteņa diametrs, mm: 150/200

Tips: dūmtraukis

Tips: dūmtraukis

Izolācijas biezums, mm: 6

Izolācijas biezums, mm: 6

Garantijas termiņš, mēn.: 120

Garantijas termiņš, mēn.: 120

Apraksts

Jaunās konstrukcijas skursteņu izolācija ir 25 mm bieza, bet saglabā 50 mm biezā izolācijas materiāla īpašības.

Pateicoties mazākam ārējam diametram skursteņi izskatās estētiski pievilcīgāki, vieglāka elementu montāža, katrā savienojumā ir termiskā kompensācija.

Izolācija tiek sasmalcināta un iepūsta jaunās konstrukcijas skursteņos. Pateicoties šai jaunajai tehnoloģijai, izolācijas blīvums ir lielāks par 180 kg / m³.

Iekšējā caurule ir izgatavota no nerūsējošā tērauda EN 1.4404, ārējā - 1.4301 veida tērauda.

Darba temperatūra ≤ 450 ° C. Sistēma ir izturīga pret kvēpu aizdegšanos, piemērota ekspluatēšanai mitros apstākļos.

Piemērota sistēmām, kurās izmanto gāzveida, šķidro (izņemot ar sēra saturu > = 0,2 masas%) vai cieto kurināmo (izņemot akmeņogles un kūdras).