



Siltumsūknis gaiss/ūdens Gree Versati IV SPLIT 4.3/4.5kW



Preces kods: GRS-CQ4.0PD-3E

Kategorija: Siltumsūkņi > Siltumsūkņi gaiss-ūdens

CENA : 3 833,25 €

Par precī

Ražotājs: GREE electric appliances

Augstums, mm: 930

Platums, mm: 1013

Dzīlums, mm: 500

Efektivitātes klase: A

Tips: Be integrēto boilerio

Garantijas termiņš, mēn.: 36

Apraksts

Funkcijas:

- krāsains, skārienjutīgs vadības ekrāns, integrēta Wi-Fi vadība, bērnu slēdzene;
- komplektā ietilpst arī trīsceļu vārsts, telpas termostats (temperatūras sensors), ūdens sildītāja sensors, signāla kabelis starp iekšējo un ārējo daļu, rupjās tīrīšanas filtrs, sildīšanas kabelis ārējās daļas apakšai);
- efektīvais darbības diapazons apkurei no -30°C līdz +35°C, dzesēšanai - no +10 līdz +48°C āra temperatūrā;
- sistēmai piegādātais ūdens tiek uzsildīts līdz +55°C;
- patentēts divpakāpju kompresors, izmanto R32;
- V-PAM frekvences pārveidošanas piedziņa. Iespēja pieslēgties BMS (Modbus protokols).

&Siltumsūkņa nepieciešamie darbības parametri, ja T=+7°C/+35°C:

&Nominālā apkures jauda (grīdas apkure): 4,3 kW;

&Elektroenerģijas patēriņš (grīdas apkure): 0,79 kW;

&Augsts veiktspējas koeficients (COP) - līdz 5,45 (EN 14511-2);

Prasības siltumsūkņa darbības parametriem, ja T=+35°C/+18°C:

&Dzesēšanas jauda (grīdas dzesēšana): 4,5 kW;

&Elektroenerģijas patēriņš (grīdas dzesēšana): 0,80 kW;

• Efektivitātes koeficients EER (grīdas dzesēšana) līdz: 5,60.

Iekšējie parametri:

- rezerves sildelementi: 1,5+1,5 kW — noderīgs, ja no gaisa iegūtais siltums nav pietiekams, lai paaugstinātu apkures temperatūru;
- integrēts mainīgas plūsmas cirkulācijas sūknis;
- drošības vārsts 1/2 collas, 3 bar;
- trokšņa līmenis: 43 dB(A);
- svars: 47 kg;
- vara cauruļu diametrs: collas 1/4 collas + 1/2 collas.

Garantija līdz 2 gadiem.

Ārējā daļa:

Trokšņa līmenis 56 dB(A).

Ārējās daļas svars: 61 kg.

Barošanas avots - vienfāzes.

Ierīcei ir Eurovent sertifikāts.

[Brošūra](#)

[CE deklarācija](#)