

INVERTORU "SPLIT" TIPA SIENAS SILTUMSŪKŅI KONDICIONIERI "PULAR"



YAP1F7 (Wi-Fi)

XK76



- ④ Lietderības koeficients SEER līdz 6,8;
- ④ Lietderības koeficients SCOP līdz 5,1
- ④ energoefektivitātes klase A++ / A+++;
- ④ efektīvi sasilina līdz -15 °C āra gaisa temperatūrai;
- ④ dzesēšana līdz -15 °C āra gaisa temperatūrai;
- ④ +8 °C temperatūras uzturēšanas funkcija;
- ④ „I Feel” funkcija
- ④ "Wi-Fi" kontrole ar viedtālruni;
- ④ garantija 2 gadi

Ārējā daļa			GWH09AGA-K6DNA1A/O	GWH12AGB-K6DNA1A/O	GWH18AGD-K6DNA1D/O	GWH24AGD-K6DNA1C/O
Iekšējā daļa			GWH09AGA-K6DNA1A/I	GWH12AGB-K6DNA1A/I	GWH18AGD-K6DNA1D/I	GWH24AGD-K6DNA1C/I
Jauda	Dzesēšana	kW	2,5 (0,5–3,25)	3,2 (0,9–3,6)	4,6 (1,0–5,3)	6,2 (1,8–6,9)
Nom. (min.–maks.)	Sildīšana	kW	2,8 (0,5–3,5)	3,4 (0,9–4,0)	5,2 (1,0–5,65)	6,5 (1,3–7,91)
Elektriskā jauda	Dzesēšana	kW	0,72 (0,15–1,3)	0,99 (0,22–1,3)	1,35 (0,42–1,8)	1,78 (0,45–2,1)
Nom. (min.–maks.)	Sildīšana	kW	0,75 (0,14–1,5)	0,91 (0,22–1,5)	1,34 (0,42–1,9)	1,64 (0,45–2,2)
Maksimālā strāva	Dzesēšana	A	3,2	4,4	5,9	7,6
	Sildīšana	A	3,2	4,0	5,8	7,6
Sezonas lietderības koeficients SEER / SCOP			6,1/5,1	6,1/5,1	6,4/5,1	6,8/5,1
Energoefektivitātes klase (D/S)			A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Gada elektroenerģijas patēriņš	Dzesēšana	kWh	135	184	252	319
	Sildīšana	kWh	714	769	988	1 290
Gaisa plūsma (maks. / vid. / min.)	Iekšējā daļa	m³/h	500 / 470 / 430 / 390 / 320 / 270 / 250	590 / 520 / 480 / 400 / 350 / 320 / 280	910 / 850 / 780 / 740 / 700 / 650 / 610	1 050 / 950 / 800 / 750 / 700 / 650 / 600
Trokšņa līmenis (maks. / vid. / min.)	Iekšējā daļa	dB(A)	38 / 36 / 34 / 32 / 28 / 25 / 21	41 / 37 / 35 / 33 / 30 / 26 / 24	43 / 39 / 37 / 34 / 32 / 30 / 29	46 / 42 / 40 / 37 / 35 / 32 / 30
	Ārējā daļa	dB(A)	51	51	55	57
Izmēri (augstums x platums x dziļums)	Iekšējā daļa	mm	260x704x185	260x779x185	311x982x221	311x982x221
	Ārējā daļa	mm	550x732x330	550x732x330	550x732x330	555x873x376
Svars, iekšējā / ārējā daļa		kg	7,5 / 25	8,0 / 25	13,5 / 26,5	14,0 / 36,5
Cauruļu pieslēgšanas diametrs	Šķidrums	coliai	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gāze	coliai	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Min. / maks. cauruļvada garums		m	3 / 15	3 / 15	3 / 25	3 / 25
Maksimālā augstuma starpība		m	10	10	10	10
Darba temperatūru robežas (min. / maks.)	Dzesēšana	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	Sildīšana	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
	Iekšējā daļa	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Kompresora tips			Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis	Rotorinis
Freons			R32	R32	R32	R32
Freona daudz. / papildinājums no		kg/m	0,5 / 5,0	0,55 / 5,0	0,75 / 5,0	1,18 / 5,0
Freona papildināšanas daudzums		g/m	16	16	16	16
Elektroapgāde / tiek pievadīta pie daļas		V / Ph / Hz	220-1-50 / ārējā	220-1-50 / ārējā	220-1-50 / ārējā	220-1-50 / ārējā
Vads starp iekšējo un ārējo daļu		Ømm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Vads uz iekšējo daļu		Ømm²	3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x1,5
Automātiskā drošinātāja jauda		A	10	10	16	16