

2024

INVERTORU "SPLIT" TIPA SIENAS SILTUMSŪKŅI "LOMO NORDIC"



Wi-Fi



- ④ Lietderības koeficients SEER līdz 7,5;
- ④ Lietderības koeficients SCOP līdz 5,7;
- ④ energoefektivitātes klase A++ / A+++;
- ④ efektīvi silda līdz -25 °C āra gaisa temperatūrai;
- ④ dzesēšana līdz -15 °C āra gaisa temperatūrai;
- ④ ārējās daļas aizsardzība pret salu;
- ④ +8 °C temperatūras uzturēšanas funkcija;
- ④ „I Feel” funkcija;
- ④ "Wi-Fi" kontrole ar viedtālruni;
- ④ garantija 2 gadi

YAC1FB9 (Wi-Fi)

XK76

Ārējā daļa			GWH09AFC-K6DNA2F/O	GWH12AFC-K6DNA2F/O	GWH18AFD-K6DNA2I/O	GWH24AFE-K6DNA2I/O
Iekšējā daļa			GWH09QCXB-K6DNC2F/I	GWH12QCXB-K6DNC2F/I	GWH18QDXD-K6DNC2I/I	GWH24QEXF-K6DNC2I/I
Jauda	Dzesēšana	kW	2,7 (0,8–3,8)	3,51 (0,9–4,4)	5,2 (1,0–6,1)	7,1 (2,0–8,85)
	Sildīšana	kW	3,0 (0,45–4,2)	3,81 (0,8–4,5)	5,6 (1,12–6,8)	7,8 (2,0–8,5)
Elektriskā jauda	Dzesēšana	kW	0,695 (0,1–1,3)	0,962 (0,22–1,4)	1,576 (0,1–2,35)	2,03 (0,45–2,9)
	Sildīšana	kW	0,7 (0,15–1,4)	0,953 (0,22–1,55)	1,436 (0,18–2,4)	2,0 (0,35–3,0)
Maksimālā strāva	Dzesēšana	A	3,1	4,3	7,1	9,0
	Sildīšana	A	3,2	4,6	6,3	9,3
Sezonas lietderības koeficients SEER / SCOP			7,5 / 5,3	7,1 / 5,2	7,1 / 5,7	7,0/5,4
Energoefektivitātes klase (D/S)			A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Gada elektroenerģijas patēriņš	Dzesēšana	kWh	126	173	256	344
	Sildīšana	kWh	792	888	1056	1478
Gaisa plūsma (maks. / vid. / min.)	Iekšējā daļa	m ³ /h	610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390	700 / 650 / 600 / 540 / 480 / 420 / 360	850 / 750 / 680 / 610 / 570 / 520 / 460	1 250 / 1 100 / 1 000 / 950 / 900 / 850 / 800
Trokšņa līmenis (maks. / vid. / min.)	Iekšējā daļa	dB(A)	38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25	42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 26 / 25	44 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 30	48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33
	Ārējā daļa	dB(A)	50	52	56	59
Izmēri (augstums x platums x dziļums)	Iekšējā daļa	mm	289x845x209	289x845x209	300x970x224	325x1078x246
	Ārējā daļa	mm	555x732x330	555x732x330	555x802x350	660x958x402
Svars, iekšējā / ārējā daļa		kg	10,5 / 23,5	11 / 24,5	13,5 / 30,5	16,5 / 41,5
Cauruļu pieslēgšanas	Šķidrums	collas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gāze	collas	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Min. / maks. cauruļvada garums		m	3 / 15	3 / 15	3 / 25	3 / 25
Maksimālā augstuma starpība		m	10	10	10	10
Darba temperatūru robežas (min. / maks.)	Dzesēšana	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Sildīšana	°C	-25~30	-25~30	-25~30	-25~30
	Iekšējā daļa	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Kompresora tips			Rotora	Rotora	Rotora	Rotora
Freons			R32	R32	R32	R32
Freona daudz. / papildinājums no		kg/m	0,53 / 5,0	0,57 / 5,0	0,82 / 5,0	1,5 / 5,0
Freona papildināšanas daudzums		g/m	16	16	16	40
Elektroapgāde / tiek pievadīta pie daļas		V / Ph / Hz	220-1-50 / ārējā	220-1-50 / ārējā	220-1-50 / ārējā	220-1-50 / ārējā
Vads starp iekšējo un ārējo daļu		Ømm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Vads uz iekšējo daļu		Ømm ²	3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x2,5
Automātiskā drošinātāja jauda		A	10	10	16	16

2024