

INVERTORU „SPLIT” TIPA SIENAS SILTUMSŪKŅI „AIRY BLACK”



YBE1FB12

Wi Fi



- ④ Dizainiski izstrādāts melnas krāsas ierīces iekšējais bloks;
- ④ Lietderības koeficients SEER līdz 9,00;
- ④ Lietderības koeficients SCOP līdz 4,1;
- ④ energoefektivitātes klase A++ / A+++
- ④ efektīvi sasilina līdz -25 °C āra gaisa temperatūrai;
- ④ Īpaši klusa darbība;
- ④ Automātiska tīrīšana;
- ④ žāvēšanas funkcija;
- ④ 3D gaisa plūsma un 7 ventilatora ātrumi;
- ④ „I Feel” funkcija;
- ④ +8 °C temperatūras uzturēšanas funkcija;
- ④ Jonizatora, aukstās plazmas un UVC funkcija;
- ④ Īss atkausēšanas laiks (līdz 3 min, līdz -10 °C);
- ④ G-AI pašmācības tehnoloģija, kas ļauj ietaupīt līdz pat 10% enerģijas gadā;
- ④ "Wi-Fi" kontrole ar viedtālruni
- ④ garantija 2 gadi

Ārējā daļa			GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	GWH24AVEXF-K6DNA1A/O
Iekšējā daļa			GWH09AVCXB-K6DNA1B/I	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I
Jauda Nom. (min.–maks.)	Dzesēšana	kW	2,7 (0,85–4,0)	3,5 (0,85–4,5)	5,3 (1,0–6,5)	7,1 (1,0–8,9)
	Sildīšana	kW	3,0 (1,0–4,6)	3,8 (1,0–4,9)	5,6 (1,1–6,8)	7,8 (1,5–9,5)
Elektriskā jauda, Nom. (min.–maks.)	Dzesēšana	kW	0,6 (0,1–1,4)	0,875 (0,1–1,6)	1,472 (0,1–2,3)	1,868 (0,22–2,8)
	Sildīšana	kW	0,68 (0,15–1,6)	0,952 (0,18–1,8)	1,365 (0,18–2,3)	1,902 (0,29–3,7)
Maksimālā strāva	Dzesēšana	A	3,2	4,18	6,6	8,7
	Sildīšana	A	3,5	4,55	6,2	9,0
Sezonas lietderības koeficients SEER/SCOP		W/W	9,0 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,6
Energoefektivitātes klase (Dzesēšana/Sildīšana)			A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Gada elektroenerģijas patēriņš	Dzesēšana	kWh	105	144	218	292
	Sildīšana	kWh	822	913	1248	1704
Gaisa plūsma (maks. / vid. / min.)	Iekšējā daļa	m ³ /h	310 / 350 / 380 / 470 / 550 / 600 / 680	310 / 380 / 420 / 470 / 550 / 600 / 720	660 / 730 / 790 / 850 / 910 / 1 000 / 1 100	800 / 850 / 900 / 950 / 1 050 / 1 150 / 1 350
Trokšņa līmenis (min. / vid. / max.)	Iekšējā daļa	dB(A)	28 / 29 / 32 / 34 / 36 / 38 / 41	29 / 31 / 34 / 36 / 37 / 39 / 44	34 / 37 / 39 / 40 / 42 / 45 / 47	37 / 39 / 42 / 45 / 46 / 49 / 51
	Ārējā daļa	dB(A)	50	53	59	60
Izmēri (augstums x platums x dziļums)	Iekšējā daļa	mm	301x996x225	301x996x225	327x1 101x249	327x1 101x249
	Ārējā daļa	mm	907x292x200	907x292x200	969x347x257	1110x347x257
Svars, iekšējā / ārējā daļa		kg	12,5 / 29,5	12,5 / 32,5	17,5 / 40	20,5 / 47
Cauruļu pieslēgšanas	Šķidrums	Collas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gāze	Collas	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Min. / maks. cauruļvada garums		m	3 / 15	3 / 20	3 / 25	3 / 25
Maksimālā augstuma starpība		m	10	10	10	10
Darba temperatūru robežas (min. / maks.)	Dzesēšana	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Sildīšana	°C	-25~30	-25~30	-25~30	-25~30
	Iekšējā daļa	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Kompresora tips			Rotora	Rotora	Rotora	Rotora
Freons			R32	R32	R32	R32
Freona daudz. / papildinājums no		kg / m	0,7 / 5,0	0,8 / 5,0	0,95 / 5,0	1,4 / 5,0
Freona papildināšanas daudzums		g / m	16	16	16	40
Elektroapgāde / tiek pievadīta pie daļas		V/Ph/Hz	220-1-50 / ārējā	220-1-50 / ārējā	220-1-50 / ārējā	220-1-50 / ārējā
Vads starp iekšējo un ārējo daļu		Ømm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Vads uz iekšējo daļu		Ømm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Automātiskā drošinātāja jauda		A	10	10	16	25