

Izolēta vara vienkārtēja caurule 1/2" (12,7mmx0,8mm) 50m



**Preces kods:** W9VRN-VAMZD-1/2-50-PDM  
**Ražotājs:** Array  
**Kategorija:** Vēdināšana un kondicionēšana > Kondicionieru montāžas materiāli

**CENA : 9,73 €**

**Par precī**

**Ražotājs:**  
**Izcelsmes valsts:**  
**Augstums, mm:** 100  
**Platums, mm:** 900  
**Dzīlums, mm:** 900  
**Izgatavots no:**  
**Krāsa:**  
**Savienojuma diametrs:** 12.7  
**Sienas biezums, mm:** 0.8  
**Tips:**  
**Izolācijas biezums, mm:** 9  
**Montāžas tips:**  
**Maks. darba spiediens, bar:** 75  
**Garantijas periods, gads:** 2

**Apraksts**

Vara vienkārtēja caurule sertificēta saskaņā ar EN 12735-1.  
Piemērota izmantošanai ar R32, R410A, R407C dzēsētājvielām.  
Izolēta ar polyolefin izolāciju.

**Tehniskie raksturojumi:**

- Diametrs 1/2 (12,7 mm), pielaide 0,025mm
- Dieniņas biezums: 0,8mm (darba spiediens 75 bar)
- Rullļa garums: 50 m
- Slēgto šūnu izolācijas materiāls: nav. Hlorfluorogļūdeņraži (CFC) irhidrohlorfluorogļūdeņraži (HCFC)
- Atbilst EN14313, 2009 +A:2013, 2002/91/CE standartam, izolācijas biezums: 3/8 colla
- Siltumvadītspēja pie 40°C: ≤0,038 W\* ugunsizturība: saskaņā ar ASTM E84 25/50
- Darba temperatūra: no -45°C līdz +120°C
- Tvaika pretestība saskaņā ar EN13469: μ > 11000.

Cena par 1 metru.