

Izolēta vara vienkārtēja caurule 3/8" (9,52mmx0,8mm) 50m



Preces kods: W9VRN-VAMZD-3/8-50-PDM
Ražotājs: Array
Kategorija: Vēdināšana un kondicionēšana > Kondicionieru montāžas materiāli

CENA : 7,97 €

Par precī

Ražotājs:
Izcelsmes valsts:
Augstums, mm: 100
Platums, mm: 900
Dzīlums, mm: 900
Izgatavots no:
Krāsa:
Savienojuma diametrs: 9.52
Sienas biezums, mm: 0.8
Tips:
Izolācijas biezums, mm: 9
Montāžas tips:
Maks. darba spiediens, bar: 101
Garantijas periods, gads: 2

Apraksts

Vara vienkārtēja caurule sertificēta saskaņā ar EN 12735-1.
Piemērota izmantošanai ar R32, R410A, R407C dzēsētājvielām.
Izolēta ar polyolefin izolāciju.

- Tehniskie raksturojumi:**
- Diametrs 3/8 (9,52mm), pielāide 0,025mm
 - Dieniņas biezums: 0,8mm (darba spiediens 101 bar)
 - Rullļa garums: 50 m
 - Slēgto šūnu izolācijas materiāls: nav. Hlorfluorogļūdeņraži (CFC) irhidrohlorfluorogļūdeņraži (HCFC)
 - Atbilst EN14313, 2009 +A:2013, 2002/91/CE standartam, izolācijas biezums: 3/8 colla
 - Siltumvadītspēja pie 40°C: ≤0,038 W* ugunsizturība: saskaņā ar ASTM E84 25/50
 - Darba temperatūra: no -45°C līdz +120°C
 - Tvaika pretestība saskaņā ar EN13469: μ > 11000.
- Cena par 1 metru.