

DW divkāršas sienas skurstenis HeatUp NTNT d.200/250, 0,25 m



Preces kods: DH-1001-0200-025-111-H

Ražotājs: Array

Kategorija: Dubultu sienu dūmeni > Nerūdījančio plieno išorė (NPNP)

CENA : 54,90 €

Par preci

Ražotājs:

Izcelsmes valsts:

Augstums, mm: 250

Platums, mm: 250

Dzīlums, mm: 250

Izgatavots no:

Skursteņa diametrs, mm:

Sienas biezums, mm: 0.5

Tips:

Izolācijas biezums, mm: 25

Garantijas periods, gads: 5

Maksimālā temperatūra, C: 450

Apraksts

Jaunās konstrukcijas skursteņu izolācija ir 25 mm bieza, bet saglabā 50 mm biezā izolācijas materiāla īpašības.

Pateicoties mazākam ārējam diametram skursteņi izskatās estētiski pievilcīgāki, vieglāka elementu montāža, katrā savienojumā ir termiskā kompensācija.

Izolācija tiek sasmalcināta un iepūsta jaunās konstrukcijas skursteņos. Pateicoties šai jaunajai tehnoloģijai, izolācijas blīvums ir lielāks par 180 kg / m³.

Iekšējā un ārējā caurule ir izgatavota no nerūsējošā tērauda (NPNP).

Darba temperatūra <= 450 ° C. Sistēma ir izturīga pret kvēpu aizdegšanos, piemērota ekspluatēšanai mitros apstākļos.

Piemērota sistēmām, kurās izmanto gāzveida, šķidro (izņemot ar sēra saturu > = 0,2 masas%) vai cieta kurināmo (izņemot akmeņogles un kūdru).