

DW Apakšējais uzgalis NT d.200/250



Preces kods: D2-3002-0200-000-011-V
Ražotājs: Array
Kategorija: Dubultu sienu dūmeni > Nerūdijančio plieno išorė (NPNP)

CENA : 65,90 €

Par precī

Ražotājs:
Izcelsmes valsts:
Augstums, mm: 160
Platums, mm: 250
Dzīlums, mm: 250
Izgatavots no:
Skursteņa diametrs, mm:
Sienas biezums, mm: 0.5
Tips:
Izolācijas biezums, mm: 25
Garantijas periods, gads: 10
Maksimālā temperatūra, C: 450

Apraksts

Jaunās konstrukcijas skursteņu izolācija ir 25 mm bieza, bet saglabā 50 mm biezā izolācijas materiāla īpašības. Pateicoties mazākam ārējam diametram skursteņi izskatās estētiski pievilcīgāki, vieglāka elementu montāža, katrā savienojumā ir termiskā kompensācija. Izolācija tiek sasmalcināta un iepūsta jaunās konstrukcijas skursteņos. Pateicoties šai jaunajai tehnoloģijai, izolācijas blīvums ir lielāks par 180 kg / m³. Iekšējā caurule ir izgatavota no nerūsējošā tērauda EN 1.4404, ārējā - 1.4301 veida tērauda. Darba temperatūra <= 450 ° C. Sistēma ir izturīga pret kvēpu aizdegšanos, piemērota ekspluatēšanai mitros apstākļos. Piemērota sistēmām, kurās izmanto gāzveida, šķidro (izņemot ar sēra saturu> = 0,2 masas%) vai cieto kurināmo (izņemot akmeņogles un kūdru).