Saņemtā informācija: 2026-11-08 23:22

Invertors Solis S5 15kW trīs fāzes, divi MPP gredzeni, 98.0% efektivitāte



Preces kods: F2SOL-S5-GR3P15K
Kategorija: Saules elektrostacijas > Foto konvertētāji

CENA : 791,95 €

Par preci

Ražotājs: Solis
Augstums, mm: 563
Platums, mm: 310
Dziļums, mm: 219
Efektivitāte: 98,00
Elektr. jauda, līdz: 15000
Tips: Trifaziai inverteriai
Garantijas termiņš, mēn.: 120

Apraksts

Solis S5 15kW invertora funkcijas:
ES efektivitāte līdz 98%
Plašs sprieguma diapazons un zems starta sprieguma ierobežojums
Viedā vadība
Vairāki aizsardzības līmeņi
Vienkārša uzstādīšana un apkope
Tehniskie raksturlielumi:
Saules elektrostacijas maksimālā ģenerētā jauda: 22,5 kW
Maksimālais ieejas spriegums: 1100 V
Nominālais spriegums: 600 V
Palaišanas spriegums: 180 V
MPPT gredzena sprieguma diapazons: 160 - 1000 V
Maksimālā ieejas strāva: 32 A / 32 A
Maksimālā īssavienojuma strāva: 50 A / 50 A
MPPT gredzenu skaits: 2
Nominālā izejas jauda: 15 kW
Maksimālā nominālā izejas jauda: 16,5 kVA
Maksimālā izejas jauda: 16,5 kW
Nominālais tīkla spriegums: 3/N/PE, 220V/380V / 230V/400V
Nominālā elektrotīkla frekvence: 50 Hz / 60 Hz
Nominālā elektrotīkla strāva: 22,8 A / 21,7 A
Maksimālā elektrotīkla strāva: 23,8 A
Maksimālā efektivitāte (ES): 98%
Līdzstrāvas polaritātes maiņas aizsardzība: Jā
Aizsardzība pret īssavienojumu: Jā
Izejas pārstrāvas aizsardzība: Jā
Tīkla uzraudzība: Jā
Temperatūras aizsardzība: Jā
Iebūvēts līdzstrāvas slēdzis: Jā
Topoloģija: bez transformatoriem
Ierīces enerģijas patēriņš: <1 W
Ierīces darba temperatūra: -25 - +60 C
Ierīces darba mitruma diapazons: 0 - 100 %
Aizsardzības klase: IP66
Dzesēšana: dabiskā konvekcija
Drošības standarti: IEC 62109-1/-2, IEC62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Līdzstrāvas savienotājs: MC4
Maiņstrāvas savienojums: terminmāla savienojums
Ekrāns: LCD
Informācijas pārraide: RS485; Wifi/GPRS kā papildu funkcija