



## Siltumsūknis gaiss-ūdens Gree Versati IV monobloks 5,0/5,0 kW R32



**Preces kods:** GRS-CQ4.0PD/NHG3-E

**Kategorija:** Siltumsūkņi > Siltumsūkņi gaiss-ūdens

**CENA : 3 871,50 €**

### Par preci

**Ražotājs:** GREE electric appliances

**Augstums, mm:** 365

**Platums, mm:** 1150

**Dzīlums, mm:** 735

**Efektivitātes klase:** A+++ / A++

**Tips:** Monoblokas

**Garantijas termiņš, mēn.:** 36

### Apraksts

#### Gree Versati IV siltumsūknis

Gree Versati IV siltumsūknim ir tikai viena - ārējā - daļa, nevis ierastās iekšējā un ārējā daļas. Tas nozīmē, ka visa freona sistēma atrodas ārpusē, tādējādi tiek novērsta iespējama freona noplūde telpās. Šāda tipa siltumsūknim ir vienkāršāka uzstādīšana, jo nav nepieciešams montēt vara caurules freonam.

#### Īpašības:

siltumsūknis paredzēts telpu apkurei, dzesēšanai un karstā ūdens sagatavošanai atsevišķā tvertnē;

siltumnesēja temperatūra tiek paaugstināta līdz 60 °C;

efektīvas darbības diapazons: no -25 °C līdz +35 °C āra temperatūrā;

apkures jauda - 5,0 kW, dzesēšanas jauda - 5,0 kW;

elektroapgāde - vienfāzes;

energoefektivitātes klase - A+++/A++;

nominālā Prated jauda vidējā klimata zonā, kad siltumnesēja temperatūra ir 55 °C: 5,0 kW;

COP, pie T: +7 °C / +35 °C - 5,4 (grīdas apkurei);

A klases cirkulācijas sūknis;

vadības panelis ar krāsainu skārienjutīgu ekrānu un latviešu valodas izvēlni;

Wi-Fi vadība ar viedtālruni;

2 apkures kontūru vadība;

divpakāpju kompresors;

pretkorozijas siltummaiņa pārklājums "Golden Fin";

iebūvēti elektriskie sildītāji - 2 x 1,5 kW;

rūpnīcā uzstādīts ārējās daļas pamatnes apsildes kabelis;

iespēja pieslēgties BMS sistēmai, izmantojot Modbus protokolu;

integrēta dzesēšanas funkcija - iespēja pasīvai grīdas dzesēšanai vai aktīvai dzesēšanai ar ventilatoru konvektoriem (fankoiliem);

garantija - 2 gadi.

[Servisa instrukcija](#)

[CE deklarācija](#)