



Siltumsūkņis gaiss/ūdens Gree Versati IV SPLIT 6.2/6.5kW



Preces kods: GRSCQ6PD-3E

Kategorija: Siltumsūkņi > Siltumsūkņi gaiss-ūdens

CENA : 3 993,00 €

Par precī

Ražotājs: GREE electric appliances

Augstums, mm: 30

Platums, mm: 25

Dzīlums, mm: 1000

Efektivitāte: 5,25

Tips: Be integruto boilerio

Garantijas termiņš, mēn.: 36

Apraksts

Īpašības

melns ārējais bloks;

A klases cirkulācijas sūkņis;

apkures efektīva darbība robežās no -30°C līdz +35°C, dzesēšanas — no -15°C līdz +48°C āra temperatūrā;

integrēts triju virzienu vārsts ar piedziņu;

vadības ierīce ar skārienjutīgu krāsainu ekrānu;

integrēta Wi-Fi vadība no viedtālruna;

divu apkures kontūru vadība (ar papildu aprīkojumu);

vairāki darbības režīmi: klusais režīms, atvaļinājuma režīms, sterilizācijas režīms;

ātras ūdens uzsildīšanas funkcija;

piemērots sistēmām ar uzkrāšanas tvertni;

integrēta dzesēšanas funkcija — pasīvai dzesēšanai caur grīdām vai aktīvai caur ventilatoru konvektoriem (fankoiliem);

integrēts apsildes kabelis.

Siltumsūkņa darbības parametru vērtības (T = +7°C / +35°C)

nominālā sildīšanas jauda (grīdas apsilde): 6,2 kW;

elektroenerģijas patēriņš (grīdas apsilde): 1,18 kW;

efektivitātes koeficients COP (grīdas apsilde) līdz: 5,25 (EN 14511-2).

Siltumsūkņa darbības parametru vērtības (T = +35°C / +18°C)

dzesēšanas jauda (grīdas dzesēšana): 6,5 kW;

elektroenerģijas patēriņš (grīdas dzesēšana): 1,2 kW;

efektivitātes koeficients EER (grīdas dzesēšana) līdz: 5,4.

Iekšējās daļas parametri

rezerves sildīšanas elements: 1,5 + 1,5 kW — noderīgs, ja gaisā iegūtais siltums nav pietiekams, lai paaugstinātu siltumnesēja temperatūru;

integrēts mainīga plūsmas cirkulācijas sūkņis: 3-87 W;

izplešanās tvertnes tilpums: 10 l;

iekšējās daļas skaņas spiediens: 36 dB(A);

ārējās daļas trokšņa līmenis: 53 dB(A);

elektroapgāde: vienfāzes;

vāra cauruļu diametri: šķidrums 1/4" + gāze 1/2";

garantija 2 gadi.

Iekārta ir **Eurovent** sertificēta.

[Brošūra](#)

[CE deklarācija](#)