



Siltumsūknis gaiss/ūdens Gree Versati IV DUO 4.3/4.5kW



Preces kods: GRSCQ4PDG-3E

Kategorija: Siltumsūkņi > Siltumsūkņi gaiss-ūdens

CENA : 5 503,50 €

Par precī

Ražotājs: GREE electric appliances

Augstums, mm: 1750

Platums, mm: 600

Dzīlums, mm: 600

Efektivitātes klase: A++

Efektivitāte: 5,45

Tips: Su integrētu boileru

Garantijas termiņš, mēn.: 36

Apraksts

Funkcijas:

melna āra iekārta;

A klases cirkulācijas sūknis;

sildīšanas efektīvais darbības diapazons no -30°C līdz +35°C, dzesēšana - no +10 līdz +48°C āra temperatūrā;

komplektā ietilpst trīscēļu vārsts, telpas termostats (temperatūras sensors), ūdens sildītāja sensors, signāla vads starp iekšējo un ārējo daļu, rupjās tīrīšanas filtrs, ārējās daļas apakšējais sildīšanas kabelis);

kontrolieris ar skārienjutīgu krāsu ekrānu;

integrēta Wi-Fi vadība, izmantojot viedtālruni;

vairāki darbības režīmi: klusa darbība, atvaļinājuma, sterilizācijas režīmi;

integrēta dzesēšanas funkcija - iespēja pasīvi dzesēt caur grīdu vai aktīvi caur ventilatora konvektoriem (fankoilus);

integrēts sildīšanas kabelis.

Siltumsūkņa darbības parametru vērtības, ja T=+7°C/+35°C:

nominālā sildīšanas jauda (grīdas apsilde): 4,3 kW;

elektroenerģijas patēriņš (grīdas apsilde): 0,79 kW;

augsts lietderības koeficients (COP) - līdz 5,45 (EN 14511-2);

Siltumsūkņa darbības parametru vērtības, ja T=+35°C/+18°C:

dzesēšanas jauda (grīdas dzesēšana): 4,5 kW;

elektroenerģijas patēriņš (grīdas dzesēšana): 0,80 kW;

efektivitātes koeficients EER (grīdas dzesēšana) līdz: 5,60.

Iekšējie parametri:

rezerves sildelements: 1,5+1,5 kW - noderīgs, ja no gaisa saņemtais siltums nav pietiekams, lai paaugstinātu dzesēšanas šķidrums temperatūru;

integrēts mainīgas plūsmas cirkulācijas sūknis;

drošības vārsts 1/2", 3 bar;

trokšņa līmenis: 43 dB(A);

svars: 193 kg;

vara cauruļu diametrs: collas 1/4" + 1/2".

Garantija līdz 2 gadiem.

Iekārtai ir Eurovent sertifikāts.

[Brošūra](#)

[CE deklarācija](#)